



производственная компания "ЕВРОМИКС"

(изготовитель инфракрасных пирометров марки «КЕЛЬВИН»)

г. Москва, (495) 796-9542, 510-6233, E-mail: info@zaoeuromix.ru,

Прайс-лист РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ПИРОМЕТРОВ "КЕЛЬВИН" 16.05.2017г.

2017 год	Показатель высравнения	Код заказа	Модель	Цена, руб.		Диапазон измеряемых температур	Диапазон рабочих температур	Разрешение по температуре	Корпус	Спектральный диапазон (мм)
				прибор	с поверкой/ калибровкой					
компактный прибор в пластиковом корпусе со светодиодным фонариком и лазерным целеуказателем для работы в экстремальных условиях, встроенный аккумулятор, световая и звуковая сигнализация выхода за установленный порог температуры										
	1:5	K53	Кельвин 911 П5	6 136	8 260	-50 ... 350°C	-20...50°C	0,1°C	IP 54	8-14
	1:10	K89	Кельвин 911 П10	7 965	10 089					
серия приборов в прочном металлическом корпусе с лазерным целеуказателем, световая и звуковая сигнализация выхода за установленный порог температуры										
	1:5	K41	Кельвин 911	9 086	11 210	-50 ... 350°C	-40...50°C	0,1°C	IP 54	8-14
	1:10	K43	Кельвин 911 (КМ 40)	12 390	14 514					
прибор во взрывозащищенном исполнении в прочном металлическом корпусе с лазерным целеуказателем, маркировка взрывозащиты 2ExiIBT6										
	1:10	K42	Кельвин 911 Ex	23 364	25 488	-50...350 C	-40...50 C	0,1 C	IP 65	8-14
серия приборов в прочном компактном металлическом корпусе. лазерный целеуказатель, лазерный целеуказатель и оптический прицел (ПЛЦ), установка коэффициента излучения, световая и звуковая сигнализация выхода за установленный порог температуры, память 1000 изм., выход RS 232										
	1:60	K52	Кельвин Компакт (М1)	11 092	12 862	0 ... 50°C	-40...50°C	0,1°C	IP 65	8-14
	1:75	K44	Кельвин Компакт 201	14 396	16 520	-30 ... 201°C	-40...50°C			
	1:100	K45	Кельвин Компакт 200 (КМ20)	13 924	15 694	-30 ... 200°C	-40...50°C	1°C	IP 65	8-14
		K50	Кельвин Компакт 200	17 700	19 470	-50 ... 200°C				
		K46	Кельвин Компакт 600	14 514	16 638	-20 ... 600°C				
		K94	Кельвин Компакт 1000	14 868	16 992	-50...1000C				
		K47	Кельвин Компакт 1200	15 222	18 054	-10 ... 1200°C				
	1:175	K60	Кельвин Компакт 1500	15 222	18 054	200 ... 1500°C	-40...50°C	1°C	IP 65	1,0-1,6
		K62	Кельвин Компакт 200/175	13 924	15 694	-30 ... 200°C				
		K63	Кельвин Компакт 600/175	15 576	17 700	-20 ... 600°C				
		K64	Кельвин Компакт 1200/175	15 576	18 408	-10 ... 1200°C				
		K65	Кельвин Компакт 1500/175	15 576	18 408	200 ... 1500°C				
	1:200	K77	Кельвин Компакт 1300	16 874	19 706	400 ... 1300°C	-40...50°C	1°C	IP 65	1,0-1,6
		K99	Кельвин Компакт 1300 ПЛЦ	20 414	23 246	500 ... 1600°C				
		K48	Кельвин Компакт 1600	18 644	21 476	600 ... 1800°C				
		K70	Кельвин Компакт 1600 ПЛЦ	23 128	25 960	600 ... 2300°C				
K79		Кельвин Компакт 1800	20 886	23 718	800 ... 3000°C					
K82		Кельвин Компакт 1800 ПЛЦ	25 960	28 792						
1:400	K81	Кельвин Компакт 2300	30 208	34 456	600 ... 2300°C	-20°...50°C	1°C	IP 20	1,0-1,6	
	K95	Кельвин Компакт 2300 ПЛЦ	35 872	40 120						
	K100	Кельвин Компакт 3000	50 268	54 516						
	K101	Кельвин Компакт 3000 ПЛЦ	55 460	59 708						
	1:400	K36	Кельвин ПЛЦ 1500	21 594	24 426	400 ... 1500°C	-20°...50°C	1°C	IP 20	1,0-1,6
		K37	Кельвин ПЛЦ 1800	24 544	27 376	600 ... 1800°C				
	1:500	K39	Кельвин ПЛЦ 2300	35 400	39 648	600 ... 2300°C				
		K88	Кельвин ПЛЦ 3000	58 882	63 130	800 ... 3000°C				











Примечание: Гарантийный срок на все приборы 24 месяца. Бесплатная доставка по России.




Тел/факс (495) 796-9542, 510-6233 E-mail: info@zaoeuromix.ru

Свежая информация всегда доступна на сайте WWW.ZAOEUROMIX.RU

прайс-лист СТАЦИОНАРНЫЕ МОДЕЛИ ПИРОМЕТРОВ "КЕЛЬВИН"

2016 год	Показатель высверливания	Код заказа	Модель	Цена, руб		Диапазон измеряемых температур	Диапазон рабочих температур	Разрешение	Время измерения	Спектральный и диапазон (ммк)
				прибор	с поверкой/ с калибровкой					
малогабаритный ИК-датчик с токовым выходом для использования в автоматизированных системах измерения и регулирования температуры										
	1:5	A20	Кельвин ИКС 4-20	6 844	8 968	-50 ... 350°C	-40...50°C	0,1°C	0,33 с	8-14
	1:10	A30	Кельвин ИКС 4-20/10	7 906	10 030					
серия ИК-датчиков в прочном металлическом корпусе с выходом RS 232, токовый выход 4-20 мА (опция) для использования в автоматизированных системах измерения и регулирования температуры										
	1:75	K71	Кельвин Компакт 201 Д	13 924	16 048	-50 ... 201°C	-40...70°C	0,1°C	1,0 с	8-14
	1:100	K72	Кельвин Компакт 200 Д	14 514	16 284	-50 ... 200°C				
		K73	Кельвин Компакт 600 Д	15 222	17 346	-20 ... 600°C				
		K97	Кельвин Компакт 1000 Д	15 812	17 936	-50 ... 1000°C				
		K74	Кельвин Компакт 1200 Д	16 756	19 588	-10 ... 1200°C				
		K83	Кельвин Компакт 1500 Д	16 756	19 588	200 ... 1500°C				
	1:175	K90	Кельвин Компакт 200/175 Д	16 284	18 054	-30 ... 200°C				
		K91	Кельвин Компакт 600/175 Д	17 228	19 352	-20 ... 600°C				
		K92	Кельвин Компакт 1200/175 Д	17 818	20 650	-10 ... 1200°C				
	1:200	K93	Кельвин Компакт 1500/175 Д	17 818	20 650	200 ... 1500°C				
		K96	Кельвин Компакт 1300 Д	18 998	21 830	400 ... 1300°C				
		K87	Кельвин Компакт 1600 Д	20 556	23 388	500 ... 1600°C				
		K84	Кельвин Компакт 1800 Д	26 668	29 500	600 ... 1800°C				
K86		Кельвин Компакт 2300 Д	34 220	38 468	600 ... 2300°C					
K98	Кельвин Компакт 3000 Д	48 200	52 448	800 ... 3000°C						
серия стационарных ИК-термометров в прочном металлическом корпусе. двухблочное исполнение: пульт управления, ИК-датчик, соединительный кабель 3м, выход RS 232, токовый выход, установка коэффициента излучения, установка порога, контакты реле для управления исполнительными устройствами										
	1:5	A22	Кельвин АРТО 350 Ц	12 744	14 868	-50 ... 350°C	-40...80°C	1,0°C	0,33 с	8-14
	1:10	A32	Кельвин АРТО 350 Ц/10	13 747	15 871					
	1:75	A03	Кельвин Компакт 201 Д с пультом АРТО	18 290	20 060	-50 ... 201°C	-40...70°C	0,1°C	1,0 с	8-14
	1:100	A21	Кельвин Компакт 200 Д с пультом АРТО	18 290	20 060	-50 ... 200°C				
		A04	Кельвин Компакт 600 Д с пультом АРТО	21 004	23 128	-20 ... 600°C				
		A05	Кельвин Компакт 1200 Д с пультом АРТО	23 010	25 842	-10 ... 1200°C				
		A14	Кельвин Компакт 1500 Д с пультом АРТО	23 010	25 842	200 ... 1500°C				
	1:175	A24	Кельвин Компакт 200/175 Д с пультом АРТО	22 184	23 954	-30 ... 200°C				
		A25	Кельвин Компакт 600/175 Д с пультом АРТО	22 302	24 426	-20 ... 600°C				
		A26	Кельвин Компакт 1200/175 Д с пультом АРТО	23 600	26 432	-10 ... 1200°C				
A27		Кельвин Компакт 1500/175 Д с пультом АРТО	23 600	26 432	200 ... 1500°C					
	1:200	A15	Кельвин Компакт 1300 Д с пультом АРТО	26 196	29 028	400 ... 1300°C	-40...70°C	1°C	0,1 с	1,0-1,6
		A19	Кельвин Компакт 1600 Д с пультом АРТО	29 205	32 037	500 ... 1600°C				
		A16	Кельвин Компакт 1800 Д с пультом АРТО	29 205	32 037	600 ... 1800°C				
		A18	Кельвин Компакт 2300 Д с пультом АРТО	39 176	43 424	600 ... 2300°C				
		A24	Кельвин Компакт 3000 Д с пультом АРТО	47 554	51 802	800 ... 3000°C				
	1:100	A06	Кельвин АРТО 1300 А	20 178	23 010	400 ... 1300°C	-40...80°C	1°C	0,1 с	1,0-1,6
		A07	Кельвин АРТО 1500 А	22 892	25 724	500 ... 1500°C				
	1:200	A08	Кельвин АРТО 1500Т	34 397	37 229	500 ... 1500°C	-40...70°C	1°C	0,1 с	1,0-1,6
		A09	Кельвин АРТО 1800Т	40 120	42 952	600 ... 1800°C				
		A10	Кельвин АРТО 2300Т	54 516	58 764	600 ... 2300°C				
		A23	Кельвин АРТО 3000Т	76 346	80 594	800 ... 3000°C				
Адаптер CL 4-20 поставляется под заказ для пирометров серии Кельвин АРТО и Кельвин Компакт Д										
		D03	Адаптер CL420	1 180						
Кельвин RXR - серия стационарных пирометров с цифровым интерфейсом RS-485 и расширенными возможностями для автоматизации различных технологических процессов, требующих контроля температуры										
	1:200	A29	Кельвин RXR 1300	31 270	34 102	400...1300°C	-40...70°C	1°C	0,15 сек	1,0 - 1,6
		A33	Кельвин RXR 1600	34 928	37 760	500...1600°C				
		A34	Кельвин RXR 1800	36 462	39 294	600...1800°C				
		A35	Кельвин RXR 2300	42 008	46 256	600...2300°C				
		A36	Кельвин RXR 3000	69 443	73 691	800...3000°C				
	1:100		Кельвин АРТО 2001	54 988		400 ... 900°C 400 ... 1200°C	+5...50°C	1°C	0,1 с	1,0-1,6

прайс-лист ПОВЕРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ







2016 год	Показатель визирования	Код заказа	Модель	Цена, руб	Диапазон воспринимаем ых температур, °С	Коэффициент черноты, не менее	Диаметр полости, мм	Дрейф температурный, не более, °С	Точность поддержка температуры, °С
Модель абсолютно черного тела. Предназначена для метрологических работ при поверке(калибровке) низкотемпературных бесконтактных пирометров									
		П02	Кельвин АЧТ -200 КС (поверительный комплекс)	180 068	30...240	0,95	54	±0.1±ед. мл.разр.	±0.1±ед.м л.разр.
		П01	Кельвин АЧТ -200	119 652					
		Д11	Оптическая скамья	22 892					
		Д12	Юстировочный столик	37 524					

Гарантийный срок на все приборы 24 месяца. Бесплатная доставка по России.

Тел/факс (495) 796-9542, 510-6233, E-mail: info@zaoeuromix.ru, Свежая информация всегда доступна на сайте WWW.ZAOEUROMIX.RU

Основные и дополнительные аксессуары, функции и услуги

(выбрать нужное и указать код при заказе прибора)

	Код заказа	Аксессуары, услуги	Цена (руб), вкл.НДС	Примечание
	Д01	Комплект аккумуляторов с зарядным устройством	944,00	
	Д02	Блок питания от сети 220В	460,00	
	Д03	Адаптер CL420	1 180,00	"токовая петля 4-20мА" (диапазон температур программируется)
	Д04	Переносной штатив	1 475,00	
Первичная госповерка /калибровка	Д05	до 200 С	1 770,00	
		до 1000 С	2 124,00	
		до 2000 С	2 832,00	
		до 3000 С	4 248,00	
	Д06	Техническое обслуживание	до 200 С до 1000 С до 2000 С до 3000 С	от 4248,00 от 4602,00 от 5310,00 от 6726,00
	Д08	Кабель-адаптер USB AM-COM port 9pin	500,00	
	Д09	Блок питания с интерфейсом (серия Кельвин Компакт Д)	1 534,00	
	Д10	Блок питания с интерфейсом (серия Кельвин Компакт Д с пультом АРТО)	1 534,00	
	Д11	Блок питания с интерфейсом (серия Кельвин ИКС 4-20)	1 534,00	
	Д07	Доставка экспресс-почтой (кроме Москвы и МО)	бесплатно	по Москве и МО самовывоз (г. Москва, Слесарный переулок, д.3)

с 01.05.2016 г.

Показатель визуализации	Код заказа	Модель	Цена, руб.		Диапазон измеряемых температур	Диапазон рабочих температур	Разрешение по температуре	Корпус	Спектральный диапазон
			прибор	с поверкой/ калибровкой					
1:300	K18	Кельвин ПЛЦ 200	19 942	21 712	-50 ... 200°C	-20°...+50°C	1°C	IP 20	8-14
	K19	Кельвин ПЛЦ 600	19 942	22 066	-20 ... 600°C	-20°...+50°C	1°C		1-15
	K21	Кельвин ПЛЦ 1300	19 942	22 774	200 ... 1300°C	-20°...+50°C	1°C		
1:175	K76	Кельвин Компакт 200/175 (KM40)	24 001	25 771	-50 ... 200°C	-40°...+50°C	1°C	IP 65	
1:200	K75	Кельвин Компакт 200/200 (KM40)	25 960	27 730	-50 ... 200°C	-40°...+50°C	1°C		