







производственная компания "ЕВРОМИКС"
 (изготовитель инфракрасных пирометров марки «КЕЛЬВИН») госреестр № 58744-14
 г. Москва, (495) 150-1263, E-mail: zakaz@zaoeuromix.ru

Прайс-лист РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ПИРОМЕТРОВ "КЕЛЬВИН" с 01.01.2019 г.

2019 г.	Показатель выявления	Код заказа	Модель	Цена, руб.			Диапазон измеряемых температур	Диапазон рабочих температур	Разрешение по температуре	Спектральный диапазон (мм)	
				прибор	с поверкой	с калибровкой					
компактный прибор в пластиковом корпусе со светодиодным фонариком и лазерным целеуказателем для работы в экстремальных условиях, встроенный аккумулятор, световая и звуковая сигнализация выхода за установленный порог температуры											
	1:5	K53	Кельвин 911 П5	6 840	----	9 000	-50 ... 350°C	-20...50°C	0,1°C	IP 54	
	1:10	K89	Кельвин 911 П10	8 880	----	11 040					
серия приборов в прочном металлическом корпусе с лазерным целеуказателем, световая и звуковая сигнализация выхода за установленный порог температуры											
	1:5	K41	Кельвин 911	9 912	12 072	----	-50 ... 350°C	-40...50°C	0,1°C	8-14	
	1:10	K43	Кельвин 911 (КМ 40)	13 920	----	16 080					
прибор во взрывозащищенном исполнении в прочном металлическом корпусе с лазерным целеуказателем, маркировка взрывозащиты 2ExiCIBT6											
	1:10	K42	Кельвин 911 Ex	23 760	25 920	----	-50...350 C	-40...50 C	0,1 C	8-14	
серия приборов в прочном компактном металлическом корпусе, лазерный целеуказатель, лазерный целеуказатель и оптический прицел (ПЛЦ), установка коэффициента излучения, световая и звуковая сигнализация выхода за установленный порог температуры, память 1000 изм., выход RS 232											
	1:60	K52	Кельвин Компакт М1	11 880	13 680	----	0 ... 50°C	-40...50°C	0,1°C		
	1:75	K44	Кельвин Компакт 201	16 800	18 960	----	-30 ... 201°C				
	1:100	K45	Кельвин Компакт 200 (КМ20)	16 200	----	18 000	-30 ... 200°C	-40...50°C		8-14	
		K50	Кельвин Компакт 200	17 700	19 500	----	-50 ... 200°C				
		K46	Кельвин Компакт 600	16 920	19 080	----	-20 ... 600°C				
		K94	Кельвин Компакт 1000	17 818	19 978	----	-50...1000C				
		K47	Кельвин Компакт 1200	17 760	20 640	----	-10 ... 1200°C				
	1:175	K60	Кельвин Компакт 1500	17 760	20 640	----	200 ... 1500°C		1°C		
		K64	Кельвин Компакт 1200/175	17 400	----	20 280	-10 ... 1200°C				
	1:200	K65	Кельвин Компакт 1500/175	17 400	----	20 280	200 ... 1500°C	-40...50°C		1,0-1,6	
		K77	Кельвин Компакт 1300	18 840	----	21 720	400 ... 1300°C				
		K99	Кельвин Компакт 1300 ПЛЦ	22 800	----	25 680					
		K48	Кельвин Компакт 1600	20 760	23 640	----	500 ... 1600°C				
		K70	Кельвин Компакт 1600 ПЛЦ	23 520	26 400	----					
K81		Кельвин Компакт 2300	30 720	35 040	----	600 ... 2300°C					
K95		Кельвин Компакт 2300 ПЛЦ	36 480	40 800	----						
K100		Кельвин Компакт 3000	51 120	----	55 440	800 ... 3000°C					
K101	Кельвин Компакт 3000 ПЛЦ	56 400	----	60 720							
серия приборов в металлическом корпусе, лазерный целеуказатель и оптический прицел (ПЛЦ), установка коэффициента излучения, световая и звуковая сигнализация выхода за установленный порог температуры, память 2000 изм., часы реального времени, выход RS 232											
	1:400	K36	Кельвин ПЛЦ 1500	24 780	----	27 660	500 ... 1500°C	-20°...50°C	1°C	1,0-1,6	
		K37	Кельвин ПЛЦ 1800	27 360	----	30 240					
	1:500	K39	Кельвин ПЛЦ 2300	36 000	40 320	----					600 ... 2300°C
		K88	Кельвин ПЛЦ 3000	59 880	64 200	----					800 ... 3000°C

Примечание: Гарантийный срок на все приборы 24 месяца.

Свежая информация всегда доступна на сайте WWW.ZAOEUROMIX.RU


прайс-лист СТАЦИОНАРНЫЕ МОДЕЛИ ПИРОМЕТРОВ "КЕЛЬВИН" с 01.01.2019 г.

2019 год	Показатель излучения	Код заказа	Модель	Цена, руб			Диапазон измеряемых температур	Диапазон рабочих температур	Разрешение	Спектральный и диапазон (мм)
				прибор	прибор с поверкой	прибор с калибровкой				
малогабаритный ИК-датчик с токовым выходом для использования в автоматизированных системах измерения и регулирования температуры										
	1:5	A20	Кельвин ИКС 4-20	7 680	9 840	----	-50 ... 350°C	-40...50°C	0,1°C	8-14
	1:10	A30	Кельвин ИКС 4-20/10	9 480	11 640	----				
серия ИК-датчиков в прочном металлическом корпусе с выходом RS 232, токовый выход 4-20 мА (опция) для использования в автоматизированных системах измерения и регулирования температуры										
	1:75	K71	Кельвин Компакт 201 Д	16 920	19 080	----	-50 ... 201°C	-40...70°C	0,1°C	8-14
	1:100	K72	Кельвин Компакт 200 Д	17 640	19 440	----	-50 ... 200°C		1°C	
		K73	Кельвин Компакт 600 Д	17 040	19 200	----	-20 ... 600°C			
		K97	Кельвин Компакт 1000 Д	19 080	----	21 240	-50°...1000°C			
		K74	Кельвин Компакт 1200 Д	18 720	21 600	----	-10 ... 1200°C			
		K83	Кельвин Компакт 1500 Д	18 720	----	21 600	200 ... 1500°C			
	1:175	K92	Кельвин Компакт 1200/175 Д	18 120	----	21 000	-10 ... 1200°C			
		K93	Кельвин Компакт 1500/175 Д	18 120	----	21 000	200 ... 1500°C			
	1:200	K96	Кельвин Компакт 1300 Д	19 942	----	22 822	400 ... 1300°C		1,0-1,6	
		K87	Кельвин Компакт 1600 Д	21 960	----	24 840	500 ... 1600°C			
K86		Кельвин Компакт 2300 Д	36 540	40 860	----	600 ... 2300°C				
		K98	Кельвин Компакт 3000 Д	48 960	----	53 280	800 ... 3000°C			
серия стационарных ИК-пирометров в прочном металлическом корпусе, двухблочное исполнение: пульт управления, ИК-датчик, соединительный кабель 3м, выход RS 232, токовый выход, установка коэффициента излучения, установка порога, контакты реле для управления исполнительными устройствами										
	1:5	A22	Кельвин АРТО 350 Ц	13 680	15 840	----	-50 ... 350°C	-40...80°C	1,0°C	8-14
	1:10	A32	Кельвин АРТО 350 Ц/10	14 760	16 920	----				
	1:75	A03	Кельвин Компакт 201 Д с пультом АРТО	24 600	26 760	----	-50 ... 201°C	-40...70°C	0,1°C	8-14
	1:100	A21	Кельвин Компакт 200 Д с пультом АРТО	25 320	27 120	----	-50 ... 200°C		1°C	
		A04	Кельвин Компакт 600 Д с пультом АРТО	24 720	26 880	----	-20 ... 600°C			
		A05	Кельвин Компакт 1200 Д с пультом АРТО	26 400	29 280	----	-10 ... 1200°C			
		A14	Кельвин Компакт 1500 Д с пультом АРТО	26 400	29 280	----	200 ... 1500°C			
	1:175	A26	Кельвин Компакт 1200/175 Д с пультом АРТО	25 200	----	28 080	-10 ... 1200°C			
A27		Кельвин Компакт 1500/175 Д с пультом АРТО	25 200	----	28 080	200 ... 1500°C				
	1:200	A15	Кельвин Компакт 1300 Д с пультом АРТО	27 960	----	30 840	400 ... 1300°C	-40...70°C	1°C	1,0-1,6
		A19	Кельвин Компакт 1600 Д с пультом АРТО	29 700	----	32 580	500 ... 1600°C			
		A18	Кельвин Компакт 2300 Д с пультом АРТО	39 840	44 160	----	600 ... 2300°C			
		A24	Кельвин Компакт 3000 Д с пультом АРТО	56 280	----	60 600	800 ... 3000°C			
	1:100	A06	Кельвин АРТО 1300 А	24 000	26 880	----	400 ... 1300°C	-40...80°C	1°C	1,0-1,6
		A07	Кельвин АРТО 1500 А	25 560	28 440	----	500 ... 1500°C			
	1:200	A08	Кельвин АРТО 1500Т	34 980	37 860	----	500 ... 1500°C	-40...70°C	1°C	1,0-1,6
		A09	Кельвин АРТО 1800Т	40 800	43 680	----	600 ... 1800°C			
		A10	Кельвин АРТО 2300Т	55 440	59 760	----	600 ... 2300°C			
		A23	Кельвин АРТО 3000Т	77 640	81 960	----	800 ... 3000°C			
	1:200	A29	Кельвин RXR 1300	31 800	----	34 680	400°...1300°C	-40...70°C	1°C	1,0 - 1,6
		A33	Кельвин RXR 1600	35 520	----	38 400	500°...1600°C			
		A34	Кельвин RXR 1800	36 462	----	39 342	600°...1800°C			
		A35	Кельвин RXR 2300	42 720	----	47 040	600°...2300°C			
		A36	Кельвин RXR 3000	70 620	----	74 940	800°...3000°C			
	1:100		Кельвин АРТО 2001	54 988			400 ... 900°C 400 ... 1200°C	+5...50°C	1°C	1,0-1,6

Примечание: Гарантийный срок на все приборы 24 месяца.

Тел. (495) 150-1263, E-mail: zakaz@zaoeuromix.ru, Актуальная информация всегда доступна на сайте WWW.ZAOEUROMIX.RU

прайс-лист ПОВЕРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ




2019 год	Показатель высравнения	Код заказа	Модель	Цена, руб	Диапазон вспоровадим ых температур, °С	Коэффициент черноты, не менее	Диаметр полости, мм	Точность поддержания температуры, °С
Модель абсолютно черного тела. Предназначена для метрологических работ при поверке(калибровке) низкотемпературных бесконтактных пирометров								
		П02	Кельвин АЧТ -200 КС (поверительный комплекс)	180 068	30...240	0,95	54	±0.1±ед.мл.па зр.
		П01	Кельвин АЧТ -200	119 652				
		Д11	Оптическая скамья	22 892				
		Д12	Юстировочный столик	37 524				

Гарантийный срок на все приборы 24 месяца.

Тел. (495) 150-1263, E-mail: info@zaoeuromix.ru, Актуальная информация всегда доступна на сайте WWW.ZAOEUROMIX.RU

Основные и дополнительные аксессуары, функции и услуги

(выбрать нужное и указать код при заказе прибора)

Код заказа	Аксессуары, услуги	Цена (руб),	Примечание
	Д01 Комплект аккумуляторов с зарядным устройством	1 080,00	
	Д02 Блок питания от сети 220В	540,00	
	Д04 Переносной штатив	1 500,00	
	Д03 Адаптер CL420	1 320,00	"токовая петля 4-20мА" (диапазон температур программируется) для серии Кельвин Компакт Д
	Д12 Адаптер CL420	1 560,00	встроенная токовая петля 4-20мА в пульт АРТО (диапазон температур программируется) для серии Кельвин Компакт Д с пультом АРТО
	Д09 Блоки питания с интерфейсом	1 560,00	Блоки питания с интерфейсом, для серии Кельвин Компакт Д, Кельвин Компакт Д с пультом АРТО
	Д11 Блоки питания с интерфейсом	1 560,00	Блок питания с интерфейсом для серии Кельвин ИКС 4-20
	Д05 Первичная госповерка /калибровка до 200 С Первичная госповерка /калибровка до 1000 С Первичная госповерка /калибровка до 2000 С Первичная госповерка /калибровка до 3000 С	1 800,00 2 160,00 2 880,00 4 320,00	
	Д06 Техническое обслуживание до 200 С до 1000 С до 2000 С до 3000 С	от 5040 от 5400 от 5640 от 7200	В стоимость включено: забор груза у Заказчика, (по г. Москва и МО самовывоз) техобслуживание и калибровка, поверка в поверительном центре, доставка Заказчику, *стоимость технического обслуживание может менять в зависимости от сложности ремонта
	Д07 Бесплатная Доставка транспортной компанией Мэйджор-Экспресс *Москва и МО самовывоз по адресу г. Москва, Слесарный переулок, д. 3, 14 этаж, пн-чт с 9-00 до 17-00, пт с 9-00 до 15-00		

с 01.05.2016 г.									
Показатель визирова ния	Код заказа	Модель	Цена, руб.		Диапазон измеряемых температур	Диапазон рабочих температур	Разре шение по темпе ратур е	Корпу с	Стект рабл ный диапа зона
			прибор	с поверкой/ калибровкой					
1:300	K18	Кельвин ПЛЦ 200	19 942	21 712	-50 ... 200°C	-20°...+50°C	1°C	IP 20	8-14
	K19	Кельвин ПЛЦ 600	19 942	22 066	-20 ... 600°C	-20°...+50°C	1°C		1-15
	K21	Кельвин ПЛЦ 1300	19 942	22 774	200 ... 1300°C	-20°...+50°C	1°C		
1:175	K76	Кельвин Компакт 200/175 (KM40)	24 001	25 771	-50 ... 200°C	-40°...+50°C	1°C	IP 65	
1:200	K75	Кельвин Компакт 200/200 (KM40)	25 960	27 730	-50 ... 200°C	-40°...+50°C	1°C		
с 03.12.2018 г.									
1:200	K84	Кельвин Компакт 1800 Д	по запросу	по запросу	600 ... 1800°C	-40...70°C	1°C		1,0-1,6
1:200	A16	Кельвин Компакт 1800 Д с пультом АРТО	по запросу	по запросу					
1:200	K79	Кельвин Компакт 1800	по запросу	по запросу	600 ... 1800°C	-40°...+50°C	1°C	IP 65	1,0-1,6
1:200	K82	Кельвин Компакт 1800 ПЛЦ	по запросу	по запросу					
1:175	K62	Кельвин Компакт 200/175	по запросу	по запросу	-30 ... 200°C	1°C	IP 65	8-14	
	K63	Кельвин Компакт 600/175	по запросу	по запросу	-20 ... 600°C				
	K90	Кельвин Компакт 200/175 Д	по запросу	по запросу	-30 ... 200°C				
	K91	Кельвин Компакт 600/175 Д	по запросу	по запросу	-20 ... 600°C				
	A24	Кельвин Компакт 200/175 Д с пультом АРТО	по запросу	по запросу	-30 ... 200°C				
	A25	Кельвин Компакт 600/175 Д с пультом АРТО	по запросу	по запросу	-20 ... 600°C				