



производственная компания "ЕВРОМИКС"
(изготовитель инфракрасных пирометров марки «КЕЛЬВИН») госреестр СИ РФ № 58744-14

г. Москва, (495) 150-1263, E-mail: zakaz@zaoeuromix.ru

Прайс-лист РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ПИРОМЕТРОВ "КЕЛЬВИН"

Показатель визирования	Код заказа	Модель	Цена, руб.			Диапазон измеряемых температур	Диапазон рабочих температур	Разрешение по температуре
			прибор	с поверкой	с калибровкой			
серия приборов в прочном металлическом корпусе с лазерным целеуказателем, световая и звуковая сигнализация выхода за установленный порог температуры								
1:5	K41	Кельвин 911	20 040	22 320	—	-50 ... 350°C	-40...50°C	0,1°C
1:10	K43	Кельвин 911 (KM 40)	23 244	—	25 524			
прибор во взрывозащищенном исполнении в прочном металлическом корпусе с лазерным целеуказателем, маркировка взрывозащиты 2ExicIBT6								
1:10	K42	Кельвин 911 Ex	42 768	45 048	—	-50...350 C	-40...50 C	0,1 C
прибор предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхности тела в лобной или височной области								
1:5	K103	Кельвин 911M	12 672	—	—	+30°...+42°C	-20...50°C	
1:60	K52	Кельвин Компакт M1	24 156	26 436	—	0 ... 50°C	-40...50°C	
серия приборов в прочном компактном металлическом корпусе. лазерный целеуказатель, лазерный целеуказатель и оптический прицел (ПЛЦ), установка коэффициента излучения, световая и звуковая сигнализация выхода за установленный порог температуры, память 1000 изм., выход RS 232								
1:75	K44	Кельвин Компакт 201	30 240	32 520	—	-30 ... 201°C	-40...50°C	0,1 C
1:100	K50	Кельвин Компакт 200	30 240	32 520	—	-50 ... 200°C		
	K46	Кельвин Компакт 600	34 056	36 936	—	-20 ... 600°C		
	K94	Кельвин Компакт 1000	35 640	38 520	—	-50...1000C		
	K47	Кельвин Компакт 1200	35 640	39 960	—	-10 ... 1200°C		
	K60	Кельвин Компакт 1500	35 640	39 960	—	200 ... 1500°C		
1:200	K104	Кельвин Компакт 1200/200	35 640	—	39 960	200 ... 1200°C		1°C
	K77	Кельвин Компакт 1300	35 640	—	39 960	400 ... 1300°C		
	K48	Кельвин Компакт 1600	41 976	46 296	—	500 ... 1600°C		
	K81	Кельвин Компакт 2300	61 776	66 816	—	600 ... 2300°C		
серия приборов в металлическом корпусе. лазерный целеуказатель и оптический прицел (ПЛЦ), установка коэффициента излучения, световая и звуковая сигнализация выхода за установленный порог температуры, память 2000 изм., часы реального времени, выход RS 232								
1:400	K36	Кельвин ПЛЦ 1500	50 040	—	54 360	400 ... 1500°C	-20°...50°C	1°C
1:500	K39	Кельвин ПЛЦ 2300	74 448	79 488	—	600 ... 2300°C		
	K88	Кельвин ПЛЦ 3000	129 480	139 080	—	800 ... 3000°C		

ие: Гарантийный срок на все приборы 24 месяца.

Свежая информация всегда доступна на сайте WWW.ZAOEUROMIX.RU








Показатель визирования	Код заказа	Модель	Цена, руб			Диапазон измеряемых температур	Диапазон рабочих температур	Разрешение
			прибор	прибор с поверкой	прибор с калибровкой			
малогабаритный ИК-датчик с токовым выходом для использования в автоматизированных системах измерения и регулирования температуры								
1:5	A20	Кельвин ИКС 4-20	15 480	17 760	-----	-50 ... 350°C	-40...50°C	0,1°C
1:10	A30	Кельвин ИКС 4-20/10	19 008	21 288	-----			
малогабаритный ИК-датчик с цифровым интерфейсом RS485 и возможность последовательного подключения до 256 пирометров. в том числе по протоколу Modbus.								
1:5	A41	Кельвин ИКС 485	17 424	-----	19 704	-50 ... 350°C	-40...70°C	0,1°C
1:12	A50	Кельвин ИКС 485	21 000	-----	23 280	50 ... 800°C	-40...70°C	0,1°C
серия ИК-датчиков в прочном металлическом корпусе с выходом RS 232, токовый выход 4-20 мА (опция) для использования в автоматизированных системах измерения и регулирования температуры								
1:75	K71	Кельвин Компакт 201 Д	34 200	36 480	-----	-50 ... 201°C	-40...70°C	0,1°C
1:100	K72	Кельвин Компакт 200 Д	34 200	36 480	-----	-50 ... 200°C		1°C
	K73	Кельвин Компакт 600 Д	34 380	36 660	-----	-20 ... 600°C		
	K97	Кельвин Компакт 1000 Д	36 600	-----	39 480	-50°...1000°C		
	K74	Кельвин Компакт 1200 Д	36 600	40 920	-----	-10 ... 1200°C		
	K83	Кельвин Компакт 1500 Д	36 600	-----	40 920	200 ... 1500°C		
стационарные ик-пирометры в прочном металлическом корпусе. двухлучное исполнение: пульт управления, ИК-датчик, соединительный кабель 3м, выход RS 232, токовый выход*, установка коэффициента излучения, установка порога, контакты реле для управления исполнительными устройствами								
1:5	A22	Кельвин АРТО 350 Ц	28 680	30 960	-----	-50 ... 350°C	-40...80°C	1,0°C
1:10	A32	Кельвин АРТО 350 Ц/10	32 880	35 160	-----			
1:75	A03	Кельвин Компакт 201 Д с пультом АРТО	46 680	48 960	-----	-50 ... 201°C	-40...70°C	0,1°C
1:100	A21	Кельвин Компакт 200 Д с пультом АРТО	46 680	48 960	-----	-50 ... 200°C		1°C
	A04	Кельвин Компакт 600 Д с пультом АРТО	47 520	50 400	-----	-20 ... 600°C		
	A28	Кельвин Компакт 1000 Д с пульто АРТО	51 480	-----	54 360	-50 ... 1000°C		
	A05	Кельвин Компакт 1200 Д с пультом АРТО	51 480	55 800	-----	-10 ... 1200°C		
	A14	Кельвин Компакт 1500 Д с пультом АРТО	51 480	-----	55 800	200 ... 1500°C		
	A18	Кельвин Компакт 2300Д с пультом АРТО	92 280	97 320	-----	600 ... 2300°C		
	A24	Кельвин Компакт 3000Д с пультом АРТО	127 800	-----	137 400	800 ... 3000°C		
1:100	A06	Кельвин АРТО 1300 А	52 272	56 592	-----	400 ... 1300°C	-40...80°C	
	A07	Кельвин АРТО 1500 А	56 280	60 600	-----	500 ... 1500°C	-40...80°C	
1:300	A43	Кельвин АРТО 1200 Т	70 560	-----	74 880	200 ... 1200°C	-40...70°C	1°C
	A44	Кельвин АРТО 1300 Т	70 560	-----	74 880	400 ... 1300°C		
1:200	A08	Кельвин АРТО 1500Т	70 560	74 880	-----	500 ... 1500°C		
	A10	Кельвин АРТО 2300Т	111 960	117 000	-----	600 ... 2300°C		
	A23	Кельвин АРТО 3000Т	129 600	139 200	-----	800 ... 3000°C		
Кельвин RXR - серия стационарных пирометров с цифровым интерфейсом RS-485, с лазерным целеуказателем и расширенными возможностями для автоматизации различных технологических процессов, требующих контроля температуры								
1 : 200	A29	Кельвин RXR 1300	64 152	-----	68 472	400...1300°C	-40...70°C	1°C
	A33	Кельвин RXR 1600	71 520	-----	75 840	500...1600°C		
	A35	Кельвин RXR 2300	111 960	-----	117 000	600...2300°C		
	A36	Кельвин RXR 3000	129 480	-----	139 080	800...3000°C		
1:200	A54	Кельвин RXR-PRO 1600	89 400	-----	93 720	400...1600°C	-50...70°C	1°C
	A55	Кельвин RXR-PRO 1800	138 000	-----	143 040	200...1800°C		
	A56	Кельвин RXR-PRO 2300	138 000	-----	143 040	400...2300°C		
	A56	Кельвин RXR-PRO 3000	156 000	-----	165 600	400...3000°C		
Кельвин RXT - серия стационарных пирометров с цифровым интерфейсом RS-485, с безпаралаксным оптическим прицелом и расширенными возможностями для автоматизации различных технологических процессов, требующих контроля температуры								
	A37	Кельвин RXT 1300	64 152	-----	68 472	400°...1300°C		

1 : 400	A38	Кельвин RXT 1600	71 520	----	75 840	500°...1600°C	-40...70°C	1°C
	A39	Кельвин RXT 2300	111 960	----	117 000	600°...2300°C		
	A40	Кельвин RXT 3000	129 480	----	139 080	800°...3000°C		
1:400	A59	Кельвин RXT-PRO 1600	89 400	----	83 720	400...1600°C	-50...70°C	1°C
	A60	Кельвин RXT-PRO 1800	138 000	----	143 040	200...1800°C		
	A61	Кельвин RXT-PRO 2300	138 000	----	143 040	400...2300°C		
	A62	Кельвин RXT-PRO 3000	156 000	----	165 600	400...3000°C		
1:100		Кельвин АРТО 2001	104 544	----	----	400 ... 900°C	+5...50°C	1°C

Примечани Гарантийный срок на все приборы 24 месяца.

Показатель визирования	Код заказа	Модель	Цена, руб	Диапазон воспроизводимых температур, °С	Коэффициент черноты, не менее	Диаметр полости, мм
Модель абсолютно черного тела. Предназначена для метрологических работ при поверке(калибровке) низкотемпературных бесконтактных пирометров						
	П02	Кельвин АЧТ -200 КС (поверительный комплекс)	230 256			
	П01	Кельвин АЧТ -200	155 520	40...240	0,95	54
	Д11	Оптическая скамья	27 504			
	Д12	Юстировочный столик	47 232			

Основные и дополнительные аксессуары, функции и услуги

01.10.2022	Код заказа	Аксессуары, услуги	Цена (руб)	Примечание
Дополнительная комплектация для переносных пирометров (по запросу):				
	Д01	Комплект аккумуляторов с зарядным устройством	1 584,00	
	Д02	Блок питания от сети 220В	720,00	серия Кельвин-Компакт, серия Кельвин ПЛЦ
	Д12	Кабель для подключения к ПК	1 080,00	Кабель для подключения COM-port 9 pin
	Д04	Переносной штатив	3 024,00	Максимальная высота: 1.345метр
	Д14	Оптический прицел	6 840,00	
Дополнительная комплектация для стационарных пирометров (по запросу):				
	Д03	Адаптер CL420	1 728,00	"токовая петля 4-20мА" (диапазон температур программируется) для серии Кельвин Компакт Д
	Д12	Адаптер CL420	2 016,00	встроенная токовая петля 4-20мА в пульт АРТО (диапазон температур программируется) для серии пирометров с пультом АРТО
	Д09	Блок питания с интерфейсом	2 016,00	Блоки питания с интерфейсом для серии Кельвин Компакт Д
	Д18	Блок питания с интерфейсом	2 016,00	Блоки питания с интерфейсом для серии пирометров с пультом АРТО (датчик "Ц", "А", "Т", "Д")
	Д11	Блок питания с интерфейсом	2 016,00	Блок питания с интерфейсом для серии Кельвин ИКС 4-20
	Д15	Дополнительный соединительный кабель (1 м)	200,00	под заказ можно увеличить длину кабеля:
Кельвин ИКС 4-20, ИКС 4-20/10, не более 200 м				
Кельвин ИКС 485 (применение: - токовая петля не более 200 м, - RS485 не более 1 км)				
Кельвин АРТО 350 Ц, АРТО 350 Ц/10, не более 70 м				
				Длина линии связи датчик-пульт АРТО, не более 70 м
	Д25	Обдув	504,00	Кельвин ИКС 4-20, ИКС 4-20/10, Кельвин ИКС 485, Кельвин АРТО 350Ц, Кельвин АРТО 350Ц/10
	Д26	Изготовление приборов с "коротким фокусом" (кроме: код заказа А20, А30, А22, А32)	"+15% к стоимости прибора	CF 0,5: При наводке на расстояние 500 мм от пирометра диаметр пятна контроля составит 2,5 мм
CF1: При наводке на расстояние 300 мм от пирометра диаметр пятна контроля составит 3 мм				
CF2: При наводке на расстояние 700 мм от пирометра диаметр пятна контроля составит 7 мм				
Услуги				
	Д05	Первичная госповерка /калибровка до 350 С	2 280,00	*если прибор внесен в госреестр СИ РФ на него выписывается свидетельство о поверке *если прибор не внесен в госреестр СИ РФ на него выписывается сертификат о калибровке)
		Первичная госповерка /калибровка до 1000 С	2 880,00	
		Первичная госповерка /калибровка до 1600 С	4 320,00	
		Первичная госповерка /калибровка до 2300 С	5 040,00	
		Первичная госповерка /калибровка до 3000 С	9 600,00	
	Д06	Техническое обслуживание до 350 С	от 5 520,00	В стоимость включено: забор груза у Заказчика, (по г. Москва и МО самовывоз) техобслуживание и калибровка, поверка в поверительном центре, доставка Заказчику, *стоимость технического обслуживания может менять в зависимости от сложности ремонта
		до 1000 С	от 6 120,00	
		до 1600 С	от 7 080,00	
		до 2300 С	от 8 280,00	
		до 3000 С	от 13 080,00	
	Д07	Бесплатная Доставка транспортной компанией Мэйджор-Экспресс по РФ *Москва и МО самовывоз по адресу г. Москва, Слесарный переулок, д. 3, 14 этаж, пн-пт с 9-00, до 17-00, пт с 9-00 до 15-00		

МОДЕЛИ СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА

Показатель визирования	Снятые с производства		Замена		Цена, руб.		Диапазон измеряемых температур	Диапазон рабочих температур	Разрешение по температуре	Корпус	Спектральный диапазон (мм)
	Код заказа	Модель	Код заказа	Модель	прибор	с поверкой/ калибровкой					
с 01.05.2016 г.											
1:300	K18	Кельвин ПЛЦ 200			по запросу	по запросу	-50 ... 200°C	-20°...+50°C	1°C	IP 20	8-14
	K19	Кельвин ПЛЦ 600			по запросу	по запросу	-20 ... 600°C	-20°...+50°C	1°C		1-15
	K21	Кельвин ПЛЦ 1300			по запросу	по запросу	200 ... 1300°C	-20°...+50°C	1°C		
1:175	K76	Кельвин Компакт 200/175 (KM40)		Кельвин Компакт 200	на сайте	на сайте	-50 ... 200°C	-40°...+50°C	1°C	IP 65	
1:200	K75	Кельвин Компакт 200/200 (KM40)		Кельвин Компакт 200	на сайте	на сайте	-50 ... 200°C	-40°...+50°C	1°C		
с 03.12.2018 г.											
1:200	K84	Кельвин Компакт 1800 Д		Кельвин Компакт 2300 Д	на сайте	на сайте	600 ... 1800°C	-40...70°C	1°C		1,0-1,6
1:200	A16	Кельвин Компакт 1800 Д с пультом АРТО		Кельвин Компакт 2300 Д с пультом АРТО	на сайте	на сайте					
1:200	K79	Кельвин Компакт 1800		Кельвин Компакт 2300	на сайте	на сайте	600 ... 1800°C	-40°...+50°C	1°C	IP 65	1,0-1,6
1:200	K82	Кельвин Компакт 1800 ПЛЦ		Кельвин Компакт 2300 (доп опция оптический прицел)	на сайте	на сайте					
1:175	K62	Кельвин Компакт 200/175		Кельвин Компакт 200	на сайте	на сайте	-30 ... 200°C	1°C	IP 65	8-14	
	K63	Кельвин Компакт 600/175		Кельвин Компакт 600	на сайте	на сайте	-20 ... 600°C				
	K90	Кельвин Компакт 200/175 Д		Кельвин Компакт 200 Д	на сайте	на сайте	-30 ... 200°C				
	K91	Кельвин Компакт 600/175 Д		Кельвин Компакт 600 Д	на сайте	на сайте	-20 ... 600°C				
	A24	Кельвин Компакт 200/175 Д с пультом АРТО		Кельвин Компакт 200 Д с пультом АРТО	на сайте	на сайте	-30 ... 200°C				
A25	Кельвин Компакт 600/175 Д с пультом АРТО		Кельвин Компакт 600 Д с пультом АРТО	на сайте	на сайте	-20 ... 600°C					
с 01/10/19											
1:5	K53	Кельвин 911 П5			по запросу	по запросу	-50 ... 350°C	-20...50°C	0,1°C	IP 54	
1:10	K89	Кельвин 911 П10			по запросу	по запросу					
	K45	Кельвин Компакт 200 (KM20)		Кельвин Компакт 200	на сайте	на сайте	-50 ... 200°C	-40...50°C	1°C		
	K37	Кельвин ПЛЦ 1800		Кельвин ПЛЦ 2300	на сайте	на сайте	600 ... 1800°C				
	A15	Кельвин Компакт 1300 Д с пультом АРТО		Кельвин АРТО 1300А	на сайте	на сайте	400 ... 1300°C				
с 15/02/2021											
	K100	Кельвин Компакт 3000			по запросу	по запросу	800 ... 3000°C				
	A09	Кельвин АРТО 1800 Т		Кельвин АРТО 2300 Т	на сайте	на сайте	600 ... 1800°C				
	A34	Кельвин RXR 1800		Кельвин RXR 2300	на сайте	на сайте	600 ... 1800°C				
	A19	Кельвин Компакт 1600 Д с пультом АРТО		Кельвин АРТО 1500А	на сайте	на сайте	500 ... 1600°C				
с 13/04/2021											
	K92	Кельвин Компакт 1200/175 Д	K74	Кельвин Компакт 1200 Д	на сайте	на сайте					
	K93	Кельвин Компакт 1500/175 Д	K83	Кельвин Компакт 1500 Д	на сайте	на сайте					
	K96	Кельвин Компакт 1300 Д	A06	Кельвин АРТО 1300А	на сайте	на сайте					
	K87	Кельвин Компакт 1600 Д	A07	Кельвин АРТО 1500А	на сайте	на сайте					
	K86	Кельвин Компакт 2300 Д	A18	Кельвин Компакт 2300 Д с пультом АРТО	на сайте	на сайте					
	K98	Кельвин Компакт 3000 Д	A24	Кельвин Компакт 3000 Д с пультом АРТО	на сайте	на сайте					
	A26	Кельвин Компакт 1200/175Д с пультом АРТО	A05	Кельвин Компакт 1200 Д с пультом АРТО	на сайте	на сайте					
	A27	Кельвин Компакт 1500/175Д с пультом АРТО	A14	Кельвин Компакт 1500 Д с пультом АРТО	на сайте	на сайте					
с 21/09/21											
	K64	Кельвин Компакт 1200/175	K47	Кельвин Компакт 1200	на сайте	на сайте					
	K65	Кельвин Компакт 1500/175	K60	Кельвин Компакт 1500	на сайте	на сайте					
с 11/11/21											
	A48	Кельвин ИКС 485 (0..800, 1:5)	A50	Кельвин ИКС 485	на сайте	на сайте					
	A49	Кельвин ИКС 485 (0..800, 1:10)	A50	Кельвин ИКС 485	на сайте	на сайте					
с 15/02/22											
	A47	Кельвин ИКС 485 (0..350, 1:10)									
	A34	Кельвин RXR 1800	A35	Кельвин RXR 2300							
с 10.10.2022											
	A42	Кельвин АРТО 1200 А	A55	Кельвин RXR-PRO 1800	на сайте	на сайте					
	A45	Кельвин RXR 1200	A55	Кельвин RXR-PRO 1800	на сайте	на сайте					
	A46	Кельвин RXT 1200	A60	Кельвин RXT-PRO 1800	на сайте	на сайте					