





**производственная компания "ЕВРОМИКС"**  
(изготовитель инфракрасных пирометров марки «КЕЛЬВИН») госреестр СИ РФ № 58744-14

г. Москва, (495) 150-1263, E-mail: zakaz@zaoeuromix.ru

**Прайс-лист РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ПИРОМЕТРОВ "КЕЛЬВИН"**

Цены действительны с 11.11.2021	Показатель визирования	Код заказа	Модель	Цена, руб.			Диапазон измеряемых температур	Диапазон рабочих температур	Разрешение по температуре
				прибор	с поверкой	с калибровкой			
серия приборов в прочном металлическом корпусе с лазерным целеуказателем, световая и звуковая сигнализация выхода за установленный порог температуры									
	1:5	K41	Кельвин 911	13 800	15 960	-----	-50 ... 350°C	-40...50°C	0,1°C
	1:10	K43	Кельвин 911 (KM 40)	17 610	-----	19 770			
прибор во взрывозащищенном исполнении в прочном металлическом корпусе с лазерным целеуказателем, маркировка взрывозащиты 2ExicIBT6									
	1:10	K42	Кельвин 911 Ex	29 880	32 040	-----	-50...350 C	-40...50 C	0,1 C
прибор предназначен для бесконтактного измерения температуры поверхности тела в лобной или височной области									
	1:5	K103	Кельвин 911M	9 600	-----	-----	+30°...+42°C	-20...50°C	
	1:60	K52	Кельвин Компакт M1	18 300	20 100	-----	0 ... 50°C	-40...50°C	
серия приборов в прочном компактном металлическом корпусе. лазерный целеуказатель, лазерный целеуказатель и оптический прицел (ПЛЦ), установка коэффициента излучения, световая и звуковая сигнализация выхода за установленный порог температуры, память 1000 изм., выход RS 232									
	1:75	K44	Кельвин Компакт 201	22 920	25 080	-----	-30 ... 201°C	-40...50°C	0,1 C
	1:100	K50	Кельвин Компакт 200	22 920	24 720	-----	-50 ... 200°C		
		K46	Кельвин Компакт 600	23 520	25 680	-----	-20 ... 600°C		
		K94	Кельвин Компакт 1000	24 480	26 640	-----	-50...1000C		
		K47	Кельвин Компакт 1200	24 480	27 360	-----	-10 ... 1200°C		
		K60	Кельвин Компакт 1500	24 480	27 360	-----	200 ... 1500°C		
	1:200	K104	Кельвин Компакт 1200/200	24 480	-----	27 360	200 ... 1200°C		
		K77	Кельвин Компакт 1300	24 480	-----	27 360	400 ... 1300°C		
		K48	Кельвин Компакт 1600	28 800	31 680	-----	500 ... 1600°C		
		K81	Кельвин Компакт 2300	42 720	47 040	-----	600 ... 2300°C		
серия приборов в металлическом корпусе. лазерный целеуказатель и оптический прицел (ПЛЦ), установка коэффициента излучения, световая и звуковая сигнализация выхода за установленный порог температуры, память 2000 изм., часы реального времени, выход RS 232									
	1:400	K36	Кельвин ПЛЦ 1500	34 500	-----	37 380	400 ... 1500°C	-20°...50°C	1°C
	1:500	K39	Кельвин ПЛЦ 2300	51 600	55 920	-----	600 ... 2300°C		
		K88	Кельвин ПЛЦ 3000	98 160	107 160	-----	800 ... 3000°C		

Примечание: Гарантийный срок на все приборы 24 месяца.

► ► ► Свежая информация всегда доступна на сайте [WWW.ZAOEUROMIX.RU](http://WWW.ZAOEUROMIX.RU)


**прайс-лист СТАЦИОНАРНЫЕ МОДЕЛИ ПИРОМЕТРОВ "КЕЛЬВИН"**

Цены действительны с 11.11.2021	Показатель визуирования	Код заказа	Модель	Цена, руб			Диапазон измеряемых температур	Диапазон рабочих температур	Разрешение
				прибор	прибор с поверкой	прибор с калибровкой			
малогабаритный ИК-датчик с токовым выходом для использования в автоматизированных системах измерения и регулирования температуры									
	1:5	A20	Кельвин ИКС 4-20	10 650	12 810	-----	-50 ... 350°C	-40...50°C	0,1°C
	1:10	A30	Кельвин ИКС 4-20/10	13 200	15 360	-----			
малогабаритный ИК-датчик с цифровым интерфейсом RS485 и возможность последовательного подключения до 256 пирометров. в том числе по протоколу Modbus.									
	1:5	A41	Кельвин ИКС 485	12 000	-----	14 160	-50 ... 350°C	-40...70°C	0,1°C
	1:10	A47	Кельвин ИКС 485	13 200	-----	15 360	-50 ... 350°C	-40...70°C	0,1°C
	1:12	A50	Кельвин ИКС 485	15 840	-----	18 000	50 ...800°C	-40...70°C	0,1°C
серия ИК-датчиков в прочном металлическом корпусе с выходом RS 232, токовый выход 4-20 мА (опция) для использования в автоматизированных системах измерения и регулирования температуры									
	1:75	K71	Кельвин Компакт 201 Д	23 520	25 680	-----	-50 ... 201°C	-40...70°C	1°C
	1:100	K72	Кельвин Компакт 200 Д	23 520	25 320	-----	-50 ... 200°C		
		K73	Кельвин Компакт 600 Д	23 640	25 800	-----	-20 ... 600°C		
		K97	Кельвин Компакт 1000 Д	25 200	-----	27 360	-50°...1000°C		
		K74	Кельвин Компакт 1200 Д	25 200	28 080	-----	-10 ... 1200°C		
		K83	Кельвин Компакт 1500 Д	25 200	-----	28 080	200 ... 1500°C		
станционные ИК-пирометры в прочном металлическом корпусе. двухблочное исполнение: пульт управления, ИК-датчик, соединительный кабель 3м, выход RS 232, токовый выход*, установка коэффициента излучения, установка порога, контакты реле для управления исполнительными устройствами									
	1:5	A22	Кельвин АРТО 350 Ц	18 120	20 280	-----	-50 ... 350°C	-40...80°C	1,0°C
	1:10	A32	Кельвин АРТО 350 Ц/10	20 760	22 920	-----			
	1:75	A03	Кельвин Компакт 201 Д с пультом АРТО	32 040	34 200	-----	-50 ... 201°C	-40...70°C	1°C
	1:100	A21	Кельвин Компакт 200 Д с пультом АРТО	32 040	33 840	-----	-50 ... 200°C		
		A04	Кельвин Компакт 600 Д с пультом АРТО	32 760	34 920	-----	-20 ... 600°C		
		A28	Кельвин Компакт 1000 Д с пультом АРТО	35 400	-----	37 560	-50 ... 1000°C		
		A05	Кельвин Компакт 1200 Д с пультом АРТО	35 400	38 280	-----	-10 ... 1200°C		
		A14	Кельвин Компакт 1500 Д с пультом АРТО	35 400	-----	38 280	200 ... 1500°C		
		A18	Кельвин Компакт 2300Д с пультом АРТО	60 900	65 220	-----	600 ... 2300°C		
		A24	Кельвин Компакт 3000Д с пультом АРТО	84 300	-----	93 300	800 ... 3000°C		
	1:150	A42	Кельвин АРТО 1200 А	33 360	-----	36 240	200 ... 1200°C	-40...80°C	
	1:100	A06	Кельвин АРТО 1300 А	33 360	36 240	-----	400 ... 1300°C		
		A07	Кельвин АРТО 1500 А	35 520	38 400	-----	500 ... 1500°C		
	1:300	A43	Кельвин АРТО 1200 Т	48 600	-----	51 480	200 ... 1200°C	-40...70°C	1°C
		A44	Кельвин АРТО 1300 Т	48 600	-----	51 480	400 ... 1300°C		
	1:200	A08	Кельвин АРТО 1500Т	48 600	51 480	-----	500 ... 1500°C		
		A10	Кельвин АРТО 2300Т	77 160	81 480	-----	600 ... 2300°C		
		A23	Кельвин АРТО 3000Т	98 160	107 160	-----	800 ... 3000°C		
Кельвин RXR - серия стационарных пирометров с цифровым интерфейсом RS-485, с лазерным целеуказателем и расширенными возможностями для автоматизации различных технологических процессов, требующих контроля температуры									
	1: 150	A45	Кельвин RXR 1200	44 160	-----	47 040	200 ... 1200°C	-40...70°C	1°C
	1: 200	A29	Кельвин RXR 1300	44 160	-----	47 040	400...1300°C		
		A33	Кельвин RXR 1600	49 320	-----	52 200	500...1600°C		
		A35	Кельвин RXR 2300	77 160	-----	81 480	600...2300°C		
		A36	Кельвин RXR 3000	98 160	-----	107 160	800...3000°C		
Кельвин RXT - серия стационарных пирометров с цифровым интерфейсом RS-485, с безпаралаксным оптическим прицелом и расширенными возможностями для автоматизации различных технологических процессов, требующих контроля температуры									
	1: 300	A46	Кельвин RXT 1200	44 160	-----	47 040	200 ... 1200°C	-40...70°C	1°C
	1: 400	A37	Кельвин RXT 1300	44 160	-----	47 040	400°...1300°C		
		A38	Кельвин RXT 1600	49 320	-----	52 200	500°...1600°C		
		A39	Кельвин RXT 2300	77 160	-----	81 480	600°...2300°C		
		A40	Кельвин RXT 3000	98 160	-----	107 160	800°...3000°C		
	1:100		Кельвин АРТО 2001	69 600	-----	-----	400 ... 900°C	+5...50°C	1°C

Примечание: Гарантийный срок на все приборы 24 месяца.

Тел. (495) 150-1263, E-mail: zakaz@zaoeuromix.ru, Актуальная информация всегда доступна на сайте WWW.ZAOEUROMIX.RU








**прайс-лист ПОВЕРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

с 11.11.2021	Показатель визирования	Код заказа	Модель	Цена, руб	Диапазон воспроизводимых температур, °С	Коэффициент черноты, не менее	Диаметр полости, мм
<p align="center"><b>Модель абсолютно черного тела. Предназначена для метрологических работ при поверке(калибровке) низкотемпературных бесконтактных пирометров</b></p>							
		П02	Кельвин АЧТ -200 КС (поверительный комплекс)	181 932			
		П01	Кельвин АЧТ -200	119 652	40...240	0,95	54
		Д11	Оптическая скамья	22 920			
		Д12	Юстировочный столик	39 360			

Гарантийный срок на все приборы 24 месяца.

Тел. (495) 150-1263, E-mail: [info@zaoeuromix.ru](mailto:info@zaoeuromix.ru), Актуальная информация всегда доступна на сайте [WWW.ZAOEUROMIX.RU](http://WWW.ZAOEUROMIX.RU)

Основные и дополнительные аксессуары, функции и услуги

Код заказа	Аксессуары, услуги	Цена (руб)	Примечание
<b>Дополнительная комплектация для переносных пирометров (по запросу):</b>			
	Д01 Комплект аккумуляторов с зарядным устройством	1 320,00	
	Д02 Блок питания от сети 220В	600,00	серия Кельвин-Компакт, серия Кельвин ПЛЦ
	Д12 Кабель для подключения к ПК	900,00	Кабель для подключения COM-port 9 pin
	Д04 Переносной штатив	2 400,00	Максимальная высота: 1.345метр
	Д14 Оптический прицел	5 700,00	
<b>Дополнительная комплектация для стационарных пирометров (по запросу):</b>			
	Д03 Адаптер CL420	1 440,00	"токовая петля 4-20мА" (диапазон температур программируется) для серии Кельвин Компакт Д
	Д12 Адаптер CL420	1 680,00	встроенная токовая петля 4-20мА в пульте АРТО (диапазон температур программируется) для серии пирометров с пультом АРТО
	Д09 Блок питания с интерфейсом	1 680,00	Блоки питания с интерфейсом для серии Кельвин Компакт Д
	Д18 Блок питания с интерфейсом	1 680,00	Блоки питания с интерфейсом для серии пирометров с пультом АРТО (датчик "Ц", "А", "Т", "Д")
	Д11 Блок питания с интерфейсом	1 680,00	Блок питания с интерфейсом для серии Кельвин ИКС 4-20
	Д15 Дополнительный соединительный кабель (1 м)	200,00	под заказ можно увеличить длину кабеля: Кельвин ИКС 4-20, ИКС 4-20/10, не более 200 м Кельвин ИКС 485 (применение: - токовая петля не более 200 м, - RS485 не более 1 км Кельвин АРТО 350 Ц, АРТО 350 Ц/10, не более 70 м Длина линии связи датчик-пульт АРТО, не более 70 м
	Д25 Обдув	504,00	Кельвин ИКС 4-20, ИКС 4-20/10, Кельвин ИКС 485, Кельвин АРТО 350Ц, Кельвин АРТО 350Ц/10
	изготовление приборов с "коротким фокусом" (кроме: код заказа А20, А30, А22, А32)	" +15% к стоимости прибора	CF 0,5: При наводке на расстояние 500 мм от пирометра диаметр пятна контроля составит 2,5 мм CF1: При наводке на расстояние 300 мм от пирометра диаметр пятна контроля составит 3 мм CF2: При наводке на расстояние 700 мм от пирометра диаметр пятна контроля составит 7 мм
<b>Услуги</b>			
	Первичная госповерка /калибровка	до 200 С	1 800,00
	Первичная госповерка /калибровка	до 1000 С	2 160,00
	Первичная госповерка /калибровка	до 1600 С	2 880,00
	Первичная госповерка /калибровка	до 2300 С	4 320,00
	Первичная госповерка /калибровка	до 3000 С	9 000,00
	Техническое обслуживание	до 200 С	от 5 040,00
		до 1000 С	от 5 400,00
		до 1500 С	от 5 640,00
		до 2300 С	от 6 120,00
		до 3000 С	от 12 480,00
	Бесплатная Доставка транспортной компанией Мэйджор-Экспресс по РФ *Москва и МО самовывоз по адресу г. Москва, Слесарный переулок, д. 3, 14 этаж, пн-чт с 9-00 до 17-00, пт с 9-00 до 15-00		

МОДЕЛИ СНЯТЫЕ С ПРОИЗВОДСТВА

с 01.05.2016 г.											
Показатель вибрации	Снятые с производства		Замена		Цена, руб.		Диапазон измеряемых температур	Диапазон рабочих температур	Разрешение по температуре	Корпус	Спектральный диапазон (мкм)
	Код заказа	Модель	Код заказа	Модель	прибор	с поверкой/ калибровкой					
1:300	K18	Кельвин ПЛЦ 200			по запросу	по запросу	-50 ... 200°C	-20°...+50°C	1°C	IP 20	8-14
	K19	Кельвин ПЛЦ 600			по запросу	по запросу	-20 ... 600°C	-20°...+50°C	1°C		1-15
	K21	Кельвин ПЛЦ 1300			по запросу	по запросу	200 ... 1300°C	-20°...+50°C	1°C		
1:175	K76	Кельвин Компакт 200/175 (КМ40)		Кельвин Компакт 200	на сайте	на сайте	-50 ... 200°C	-40°...+50°C	1°C	IP 65	
1:200	K75	Кельвин Компакт 200/200 (КМ40)		Кельвин Компакт 200	на сайте	на сайте	-50 ... 200°C	-40°...+50°C	1°C		
с 03.12.2018 г.											
1:200	K84	Кельвин Компакт 1800 Д		Кельвин Компакт 2300 Д	на сайте	на сайте	600 ... 1800°C	-40...70°C	1°C		1,0-1,6
1:200	A16	Кельвин Компакт 1800 Д с пультом АРТО		Кельвин Компакт 2300 Д с пультом АРТО	на сайте	на сайте					
1:200	K79	Кельвин Компакт 1800		Кельвин Компакт 2300	на сайте	на сайте	600 ... 1800°C	-40°...+50°C	1°C	IP 65	1,0-1,6
1:200	K82	Кельвин Компакт 1800 ПЛЦ		Кельвин Компакт 2300 (доп опция оптический прицел)	на сайте	на сайте					
1:175	K62	Кельвин Компакт 200/175		Кельвин Компакт 200	на сайте	на сайте	-30 ... 200°C	1°C		IP 65	8-14
	K63	Кельвин Компакт 600/175		Кельвин Компакт 600	на сайте	на сайте	-20 ... 600°C				
	K90	Кельвин Компакт 200/175 Д		Кельвин Компакт 200 Д	на сайте	на сайте	-30 ... 200°C				
	K91	Кельвин Компакт 600/175 Д		Кельвин Компакт 600 Д	на сайте	на сайте	-20 ... 600°C				
	A24	Кельвин Компакт 200/175 Д с пультом АРТО		Кельвин Компакт 200 Д с пультом АРТО	на сайте	на сайте	-30 ... 200°C				
A25	Кельвин Компакт 600/175 Д с пультом АРТО		Кельвин Компакт 600 Д с пультом АРТО	на сайте	на сайте	-20 ... 600°C					
с 01/10/19											
1:5	K53	Кельвин 911 П5			по запросу	по запросу	-50 ... 350°C	-20...50°C	0,1°C	IP 54	
1:10	K89	Кельвин 911 П10			по запросу	по запросу					
	K45	Кельвин Компакт 200 (КМ20)		Кельвин Компакт 200	на сайте	на сайте	-50 ... 200°C	-40...50°C	1°C		
	K37	Кельвин ПЛЦ 1800		Кельвин ПЛЦ 2300	на сайте	на сайте	600 ... 1800°C				
	A15	Кельвин Компакт 1300 Д с пультом АРТО		Кельвин АРТО 1300А	на сайте	на сайте	400 ... 1300°C				
с 15/02/2021											
	K100	Кельвин Компакт 3000			по запросу	по запросу	800 ... 3000°C				
	A09	Кельвин АРТО 1800 Т		Кельвин АРТО 2300 Т	на сайте	на сайте	600 ... 1800°C				
	A34	Кельвин RXR 1800		Кельвин RXR 2300	на сайте	на сайте	600 ... 1800°C				
	A19	Кельвин Компакт 1600 Д с пультом АРТО		Кельвин АРТО 1500А	на сайте	на сайте	500 ... 1600°C				
с 13/04/2021											
	K92	Кельвин Компакт 1200/175 Д	K74	Кельвин Компакт 1200 Д	на сайте	на сайте					
	K93	Кельвин Компакт 1500/175 Д	K83	Кельвин Компакт 1500 Д	на сайте	на сайте					
	K96	Кельвин Компакт 1300 Д	A06	Кельвин АРТО 1300А	на сайте	на сайте					
	K87	Кельвин Компакт 1600 Д	A07	Кельвин АРТО 1500А	на сайте	на сайте					
	K86	Кельвин Компакт 2300 Д	A18	Кельвин Компакт 2300 Д с пультом АРТО	на сайте	на сайте					
	K98	Кельвин Компакт 3000 Д	A24	Кельвин Компакт 3000 Д с пультом АРТО	на сайте	на сайте					
	A26	Кельвин Компакт 1200/175Д с пультом АРТО	A05	Кельвин Компакт 1200 Д с пультом АРТО	на сайте	на сайте					
	A27	Кельвин Компакт 1500/175Д с пультом АРТО	A14	Кельвин Компакт 1500 Д с пультом АРТО	на сайте	на сайте					
с 21/09/21											
	K64	Кельвин Компакт 1200/175	K47	Кельвин Компакт 1200	на сайте	на сайте					
	K65	Кельвин Компакт 1500/175	K60	Кельвин Компакт 1500	на сайте	на сайте					
с 11/11/21											
	A48	Кельвин ИКС 485 (0..800, 1:5)	A50	Кельвин ИКС 485	на сайте	на сайте					
	A49	Кельвин ИКС 485 (0..800, 1:10)	A50	Кельвин ИКС 485	на сайте	на сайте					